



Hlavní

Estetický název	Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač časové prodlevy
Prezentace zařízení	Mechanismus
Počet modulů	2 moduly
Upevňovací režim	Zacvakávací
Odstín barvy krycí desky	Bílý RAL 9003

Doplňkový

Typ zátěže	Halogenová lampa 230 V stř. 1840 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem 1840 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem 1840 W Ventilátor 3 A Vyhřívání 1840 W Ztlumitelná fluorokompaktní žárovka 1840 W Žárovka s běžným předřadníkem 1840 W Žárovka 1840 W
Ue jmenovité pracovní napětí	230 V AC 50 Hz
Typ ochrany	Elektronická ochrana proti přepětí Proudová ochrana
Signálka	Neonové polohové světlo , barva : modrá , spotřeba proudu : 1 mA , nárůst teploty : max. +15 °C nad teplotou okolí
Označení	L+N
Připojení - svorky	Šroubovaný
Počet kabelu	2 ≤ 2,5 mm ² flexibilní kabel(y) 2 ≤ 2,5 mm ² tuhý kabel(y)
Typ pojistky	Elektronický
Připojené pomocné	Maximálně 25 pomocných tlačítek Maximálně 5 pomocných tlačítek se světelnou indikací
Materiál	PPS pro kryt mechanismu
Hloubka zapoštění	34 mm
Hloubka	47 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost výrobku	0,078 kg

Okolí/prostředí

Standardy	EN 60669-2-1
Certifikace přístrojů	Aenor CE
Teplota okolí pro provoz	5...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
IK stupeň krytí	IK01
IP stupeň krytí	IP20

Vlastnost prostředí	UV odolný Aceton Alkohol Benzín Bělidlo Kapalina na čištění oken Olej Tekuté mýdlo Čpavek
---------------------	---
