

SCHODIŠŤOVÝ AUTOMAT

ESA



Všeobecná specifikace

Je určen pro ovládání obvodů osvětlení pomocí tlačítek z více míst, pro časování odsávacích ventilátorů a pod. Umožňuje 3 a 4 vodičové zapojení, ochrana proti zablokování tlačítka.

- funkce zpožděný návrat reagující na sepnutí ovládacího tlačítka, ochrana proti zablokování (časový rozsah 0,5min - 10min)
- nastavení času se provádí potenciometrem

Provozní přepínač :

AUTO - normální funkce dle nastaveného času

- tato poloha přepínače je pracovní, automat pracuje dle spínacího schématu

ON - trvale zapnuto

- přepnutím provozního přepínače do polohy ON dojde k trvalému sepnutí spínacích kontaktů relé. Tato poloha se používá např. pro úklid, servis osvětlení a pod.

OFF - trvale vypnuto


- v této poloze provozního přepínače v klidové stavu, je vyřazena funkce i čas.

Technická specifikace

Funkce:	zpožděné vypnutí
Pracovní napětí:	230V AC +-20%, 50/60 Hz
Spotřeba:	AC max. 12VA/1,8W (AC 230V)
Časový rozsah:	od 0,5min do 10min
Nastavení času:	potenciometr
Výstupní kontakt:	relé 16A připojení zátěže až 4000VA/AC250V Ac1
Pracovní teplota:	-5°C - +55°C
Montáž:	na lištu DIN 35
Váha:	0,09 kg
IP:	201

Schéma zapojení

3 vodičové zapojení



4 vodičové zapojení




Schéma spínání

