



Dämmerungsschalter, 2 Kanal, 20kLux

Daemmerungsschalter 2 Kanal bis 20 kLx ueber einen seperaten Aussenfuehler oder einem komfort Daemmerungsschalter wird die aktuelle Helligkeit gemessen. Zur Einstellung des Schwellwertes gibt es für jeden Kanal einen Drehregler und einen Bereichsschalter (2..200Lx oder 200 bis 20000Lx). Die integrierten Schaltkontakte werden in Abhaengigkeit vom gemessenen und eingestellten Helligkeitswert verzoeigert ein- und ausgeschaltet. Bei der Einstellung Testbetrieb erfolgt das Schalten unverzoeigert. Das Geraet verfuegt pro Kanal ueber eine Handbedienung welche es ermoeoglicht den Ausgang dauerhaft ein- oder auszuschalten.

EE200

Technische Merkmale

Betriebsspannung AC	230 V
Kontaktart	2S
Kontaktbelastbarkeit	16A 250V AC1
Max. Glühlampenlast	2000 W
Max. Leuchtstofflampenlast	1000 VA
Helligkeitsmeßbereich	2 bis 20000 Lux
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Lagerungstemperatur	-20 bis 70 °C
Anzahl der Platzeinheiten	4
Schutzart IP	20
Montageart	DIN-Schiene (REG)