



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada výrobků	Harmony XB6
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro signálku
Kompatibilita přístroje	Integrovaná LED
Označení přístroje	ZB6
Materiál kroužku	Plast
Průměr pro montáž	16 mm
Prodej v nedělitelném množství	1
Tvar hlavy signalizační jednotky	Obdélník
Barva hmatníku nebo čočky	Bílá

Doplňky

CAD celková šířka	24 mm
CAD celková výška	18 mm
CAD celková hloubka	33 mm
Hmotnost přístroje	0.015 kg

Prostředí

Ochranná úprava	TC
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota okolního prostředí	-25...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 vyhovuje IEC 60529
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X vyhovuje CSA C22.2 č. 94 NEMA 4 vyhovuje CSA C22.2 č. 94 NEMA 13 vyhovuje CSA C22.2 č. 94 NEMA 4X vyhovuje UL 50 NEMA 4 vyhovuje UL 50 NEMA 13 vyhovuje UL 50
Standardy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 č. 14
Certifikace výrobku	CCC CSA GOST UL
Odolnost proti vibracím	5 gn (f = 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6 +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27