



## Základní popis

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Obchodní status                  | Komericializováno                  |
| Řada výrobků                     | Harmony XB5                        |
| Typ produktu nebo součásti       | Hlava pro neprosvětlené tlačítko   |
| Označení přístroje               | ZB5                                |
| Materiál kroužku                 | Plast                              |
| Průměr pro montáž                | 22 mm                              |
| Prodej v nedělitelném množství   | 1                                  |
| Tvar hlavy signalizační jednotky | Kruh                               |
| Typ ovládače                     | Návrat pružinou                    |
| Provedení ovládače               | Červená hříbový Ø 40 mm neoznačený |

## Doplňky

|                      |   |
|----------------------|---|
| CAD celková šířka    | 40 mm   |
| CAD celková výška    | 40 mm   |
| CAD celková hloubka  | 52 mm   |
| Hmotnost přístroje   | 0.046 kg  |
| Mechanická odolnost  | 5000000 cykly   |
| Název stanice        | XALK 1 výřez<br>XALD 1 výřez  |
| Označení el. složení | SR1 pro <= 3 kontakty použitím jednoduchých bloky v montáž na zadní část<br>SF1 pro <= 3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C15 pro 1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C11 pro <= 3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C2 pro <= 9 kontakty použitím dvojité a jednoduchých bloky v čelní montáž<br>C1 pro <= 9 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž |

## Prostředí

|   |   |
|---|---|
| Ochranná úprava                               | TH  |
| Teplota okolí pro uskladnění                  | -40...70 °C   |
| Provozní teplota okolního prostředí           | -25...70 °C   |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | Třída II vyhovuje IEC 60536   |
| Stupeň krytí IP                               | IP66 vyhovuje IEC 60529   |
| Stupeň krytí NEMA                             | NEMA 4X<br>NEMA 13  |
| Odolnost proti vysokému tlaku mytí            | 7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0.1 m   |
| Stupeň ochrany IK                             | IK03 vyhovuje IEC 50102   |
| Standardy                                     | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 č. 14 |
| Certifikace výrobku                           | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>UL listed                 |

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Odolnost proti otřesům  | 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27<br>30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 |
| Odolnost proti vibracím | 5 gn (f = 2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6   |

---