



Hlavní

Rozsah výrobků	Harmony XALF Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro přepínač
Označení modelu přístroje	ZB5
Materiál rámečku	Plast
Montážní průměr	22 mm
Prodej po nedělitelném množství	1
Stupeň krytí IP	IP69K vyhovuje IEC 60529
Tvar hlavy signalizační jednot	Kruhový
Typ ovládače	Aretovaný
Profil operátoru	Černá standardní rukojeť
Poziční informace operátoru	2 polohy 90°

Doplňkový

Hmotnost výrobku	0,017 kg
Odolává vysokotlaké myčce	7000000 Pa při 55 °C , vzdálenost: 0.1 m
Mechanická životnost	1000000 cycles

Okolí/prostředí

Ochranná úprava	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolí pro provoz	-25...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stupeň ochrany	IK06 vyhovuje IEC 50102
Standardy	CSA C22-2 č 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Certifikace přístrojů	BV CSA DNV GL LROS RINA UL listed
Odolnost proti vibracím	5 gn (2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Odolnost proti nárazu	30 gn pro zrychlení 18 ms půl sinové vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn pro zrychlení 11 ms půl sinové vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0636
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.