



Hlavní

Rozsah výrobků	Harmony XALF Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro osvětlený přepínač
Označení modelu přístroje	ZB5
Materiál rámečku	Plast
Montážní průměr	22 mm
Prodej po nedělitelném množství	1
Stupeň krytí IP	IP69K vyhovuje IEC 60529
Tvar hlavy signalizační jednot	Kruhový
Typ ovládače	Aretovaný
Profil operátoru	Zelená standardní rukojeť
Poziční informace operátoru	2 polohy 90°

Doplňkový

Hmotnost výrobku	0,016 kg
Odolává vysokotlaké myčce	7000000 Pa při 55 °C , vzdálenost: 0.1 m
Mechanická životnost	500000 cycles

Okolí/prostředí

Ochranná úprava	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolí pro provoz	-25...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stupeň ochrany	IK06 vyhovuje IEC 50102
Standardy	CSA C22-2 č 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Certifikace přístrojů	BV CSA DNV GL LROS RINA UL listed
Odolnost proti vibracím	5 gn (2...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
Odolnost proti nárazu	30 gn pro zrychlení 18 ms půl sinové vlny vyhovuje IEC 60068-2-27 50 gn pro zrychlení 11 ms půl sinové vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0636
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující