



### Hlavní

Rozsah výrobků	Harmony XALG
Typ produktu nebo součásti	Prázdná řídicí stanice
Označení modelu přístroje	XALG
Určení výrobku	Pro řídicí a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Vlastnost prostředí	Závažné vlivy okolí
Počet výřezů	2 výřezy
Barva báze skříně	Černá RAL 9005
Barva krytu	Černá RAL 9005
Materiál	Minerálně vyztužený polyamid
Stupeň krytí IP	IP66 IEC 60529 IP69K IEC 60529
Odolává chemickým činidlům	Dobrá odolnost proti acetonu Dobrá odolnost proti benzenu Dobrá odolnost proti etanolu Dobrá odolnost proti etanu Dobrá odolnost proti ethylenu Dobrá odolnost proti kyselině citrónové (10 %) Dobrá odolnost proti kyselině mléčné 10 °C Dobrá odolnost proti kyselině močové (20 %) Dobrá odolnost proti mastným alkoholům Dobrá odolnost proti mastným kyselinám Dobrá odolnost proti mléku Dobrá odolnost proti motorovým olejům a mazacím tukům Dobrá odolnost proti máslu Dobrá odolnost proti odmašťovačům 60 °C Dobrá odolnost proti olejům (rostlinným, minerálním) Dobrá odolnost proti petroleji Dobrá odolnost proti čpavku Dobrá odolnost proti řezným směsím Není odolný proti kyselině dusičné (2 %) Není odolný proti kyselině mléčné 90 °C Není odolný proti kyselině mravenčí (10 %) 50 °C Není odolný proti peroxidu vodíku (30 %) Omezená odolnost proti kyselině borité Omezená odolnost proti kyselině octové (10 %)

### Doplňkový

Montážní styl	Pro sestavu zákazníka
Vývodka	2 výřezy pro vstup kabelu ISO M20
Hmotnost výrobku	0,28 kg
Odolává vysokotlaké myčce	10000000 Pa při 80 °C 0.2 m

### Okolí/prostředí

Ochranná úprava	TC TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolí pro provoz	-25...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje EN/IEC 61140
IK stupeň ochrany	IK05 vyhovuje EN 50102
Standardy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0834
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující