



### Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada výrobků	Harmony XALD
Typ produktu nebo součásti	Prázdná řídicí stanice
Označení přístroje	XALD
Popis výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Počet výřezů	2 výřezy
Barva základní skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Tmavě šedá RAL 7016
Materiál	Polykarbonát
Kabelová průchodka	2 výřezy pro kabelovou průchodka Pg 13 a ISO M20, kapacita svorky: <= 12 mm 2 výřezy pro kabelové průchodky, kapacita svorky: <= 14 mm
Stupeň krytí IP	IP66 vyhovuje IEC 60529

### Doplňky

Provedení montáže	Montáž zákazníkem
Počet svislých řad	2
Hmotnost přístroje	0.193 kg
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0.1 m
Montáž bloku	Čelní montáž Montáž na zadní část
Označení el. složení	SR1 SR2 MR1 MF1 PF1 MF2 PF2 SF1 SF2 PR1
Hlavní skupina	2 výřezy
Skupina výrobků	Standardní šedá

### Prostředí

Ochranná úprava	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota okolního prostředí	-25...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X NEMA 13
Stupeň ochrany IK	IK03 vyhovuje EN 50102
Standardy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 č. 14

