



Hlavní

Rozsah výrobků	Harmony XALD
Typ produktu nebo součásti	Prázdná řídicí stanice
Označení modelu přístroje	XALD
Určení výrobku	Pro řídicí a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Počet výřezů	3 výřezů
Barva báze skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Tmavě šedá RAL 7016
Materiál	Polykarbonát
Stupeň krytí IP	IP65 vyhovuje IEC 60529

Doplňkový

Montážní styl	Pro sestavu zákazníka
Vývodka	2 výřezy pro kabelovou průchodku Pg 13 a ISO M20 , kapacita svorky: ≤ 12 mm 2 výřezy pro vstup kabelu , kapacita svorky: ≤ 14 mm
Hmotnost výrobku	0,238 kg
Odolává vysokotlaké myčce	7000000 Pa při 55 °C , vzdálenost: 0.1 m

Okolí/prostředí

Ochranná úprava	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolí pro provoz	-25...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stupeň ochrany	IK03 vyhovuje EN 50102
Standarty	CSA C22-2 č 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0807
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.