



### Hlavní

Rozsah výrobků	Harmony XALD
Typ produktu nebo součásti	Prázdna řídicí stanice
Označení modelu přístroje	XALD
Určení výrobku	Pro řídicí a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Počet výřezů	5 výřezů
Barva báze skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Tmavě šedá RAL 7016
Materiál	Polykarbonát
Stupeň krytí IP	IP65 vyhovuje IEC 60529

### Doplňkový

Montážní styl	Pro sestavu zákazníka
Vývodka	2 výřezy pro kabelovou průchodku Pg 13 a ISO M20 , kapacita svorky: ≤ 12 mm 2 výřezy pro vstup kabelu , kapacita svorky: ≤ 14 mm
Hmotnost výrobku	0,322 kg
Odolává vysokotlaké myčce	7000000 Pa při 55 °C , vzdálenost: 0.1 m

### Okolí/prostředí

Ochranná úprava	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolí pro provoz	-25...70 °C
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II vyhovuje IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
IK stupeň ochrany	IK03 vyhovuje EN 50102
Standards	CSA C22-2 č 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Datum splnění evropské směrnice RoHS	0807
Status dle evropské směrnice RoHS	Vyhovující