

LED indikátory LED-I-06

LED-I-06



Technické údaje:

Napájecí napětí:

5- 24V AC/DC dle objednávky
(síťový napájecí zdroj může být součástí dodávky)

Tolerance napájecího napětí:

-20%; +20%

Proudový odběr:

25mA max

Příkon:

0,75 W max

Připojovací vodič:

dvojlinka 2x0,35 mm² ,délka 20cm (jinak dle objednávky)

Průřez připojovacích vodičů:

0,35mm²

Průměr:

průměr LED + 2-4mm dle typu

Upevnění:

pro LED 3mm otvor 4.5 – 6mm (dle typu)

pro LED 5mm otvor 5.5 – 8mm (dle typu)

pro LED 8mm otvor 12mm

pro LED 10mm otvor 14mm

Barva LED:

R-červená, B-modrá, G-zelená, Y-žlutá, W-bílá, O-oranžová

Pracovní teplota:

-20.. +55°C

Skladovací teplota:

-30.. +65°C

M1-03



pro LED ø3mm

M2-05



pro LED ø5mm

M3-08



pro LED ø8mm

M4-08



pro LED ø8mm

M5-05



pro LED ø5mm

M6-03



pro LED ø3mm

P1-05



pro LED ø5mm

P2-05



pro LED ø5mm

P3-03



pro LED ø3mm

P4-03



pro LED ø3mm

P5-08



pro LED ø8mm

P6-03



pro LED ø3mm

P7-05



pro LED ø5mm

P8-05



pro LED ø5mm

P9-05



pro LED ø5mm

P10-10



pro LED ø10mm

P11-08



pro LED ø8mm

R1-05



pro LED ø5mm

R2-03



pro LED ø3mm

Funkce:

Efektivní plastová a lesklá kovová pouzdra s LED diodami průměrů 3mm, 5mm, 8mm, 10mm a gumová neoprenová pouzdra s LED diodami průměrů 3mm a 5mm. LED indikátory vynikají jednoduchou montáží do panelu s maticovým nebo zasunovacím uchycením.

Standardně jsou osazeny difúzními LED, extra svítící bodové LED vhodné pro bodové osvětlení na objednávku .

Specifikace objednávky: LED-I-06 R 24V DC M3-08 červená svítící 24V DC, kovové pouzdro M3

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov

Tel.: +420 517 344 344
Fax: +420 517 333 566

<http://www.eleco.cz>
e-mail: eleco@eleco.cz

ISO 9001 