

## HIS-99-KM

## Rotující maják

### Technické údaje:

Napájecí napětí:	12V AC/DC; 24V AC/DC dle typu
Tolerance provozního napětí:	-25%; +25%
Proudový odběr při 12V DC:	30mA max.
Připojovací svorky:	~ -1; ~+2
Krytí z čelního panelu/svorkovnice:	IP65/20
Průřez připojovacích vodičů:	1,5mm <sup>2</sup>
Rozměry:	na panelu ø30mm; výška nad panelem 21mm, délka 79mm, průměr tubusu za panelem 22mm, tloušťka za panelem 58mm otvor ø 22mm, tloušťka panelu 22mm max.
Upevnění:	
Rozteč mezi otvory:	minimálně 31mm
Pracovní teplota:	-20... +55°C
Skladovací teplota:	-30... +65°C
Hmotnost:	15g
Související normy:	ČSN EN 61010-1
Barvé provedení:	R-červená, G-zelená, B-modrá, O-oranžová, W-bílá, Y-žlutá



Rotující světlo v 20mm vysoké kopulce viditelné z 360° s montážním otvorem pouze 22mm. Pro zvýšení účinnosti se automaticky mění směr a rychlost otáčení. HIS-99-KM se vyrábí na 12 a 24V AC/DC ve všech barvách.

**Specifikace objednávky:** HIS-99-KM-R-24V rotující maják červený 24V AC/DC