



Základní popis

Obchodní status	Komercializováno
Řada	ClimaSys CC
Typ produktu nebo součásti	Jednoduchý termostat
Kompatibilita přístroje	Alarm Ventilátor
Nastavení rozsahu teplot	0...60 °C
Zobrazené informace	Teplota v °C Teplota v °F

Doplňky

Napětí vstupu	250 V
Typ snímače	Bimetal
Složení a typ kontaktů	Z
Přechodový odpor	< 10 mOhm
Životnost v cyklech	>= 100000 cykly
Maximální spínací výkon	30 W DC 2 A 120...250 V AC indukční cos φ: 0.6 15 A 120 V AC odporová 10 A 250 V AC odporová
Elektrické připojení	4 svorky 2.5 mm ²
Montáž	Nacvaknutím
Výška	Externí : 68 mm
Šířka	Externí : 33 mm
Hloubka	Externí : 44 mm
Hmotnost přístroje	40 g
Montážní poloha	Na montážní desku 35 mm DIN lišta Spacial stojina Příčné lišty
Provozní teplota okolního prostředí	-20...80 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Hystereze	7 %
Počet výstupů	1 výstup(y)ventilace
Materiál	PC
Barva	Světle šedá
Odolnost proti plameni	Samozhášivý vyhovuje UL94 (materiál V0)
Certifikace výrobku	UL

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------