

## Montáž pod umyvadlo

### Šetrný a elegantní.

Malé zásobníky k montáži pod umyvadlo vás překvapí hned několikrát. Jsou vybaveny plynulým nastavováním teploty v rozmezí 35 °C až 85 °C, takže vždy můžete odebírat vodu o stejné teplotě. Volitelné omezení teploty na 38, 45, 55 nebo 65 °C slouží přitom jako ochrana před opažením nebo může být využita k úsporám energie. V případě výrobku SNU 5 SL antitropf-comfort zabraňuje funkce proti odkapávání kapání vody z armatury při ohřevu. Tím zabraňujete vzniku usazenin vodního kamene a šetříte vodu. Dále pak zabraňuje funkce Thermostop sálání tepla z temperovaných zařízení v pohotovostním režimu (stand by) u zařízení SNU 5 SL antitropf-comfort, SNU 10 SL comfort a UFP 5 t.



### Nejdůležitější znaky

Funkce proti odkapávání u zařízení SNU 5 SL

Funkce Thermostop u zařízení SNU 5 SL, SNU 10 SL comfort a UFP 5 t

Zásobník na 5 nebo 10 litrů (podle přístroje)

1,0 nebo 2,0 kW (závisí na přístroji)

Nízká pohotovostní spotřeba proudu

Pro jedno odběrné místo

Přípojka 230 V se zástrčkou s ochranným kontaktem

Krytí proti stříkající vodě IP 24 D



Typ	SNU 5 SL 1 kW	SNU 10 SLi	SNU 5 SLi
Typ	SNU 5 SL 1 kW	SNU 10 SLi	SNU 5 SLi
Objedn. č.	221116	222199	221121
Příkon	1 kW	2 kW	2 kW
Výška	421 mm	503 mm	421 mm
Šířka	263 mm	295 mm	263 mm
Hloubka	230 mm	275 mm	230 mm
technické údaje			
Jmenovitý objem	5 l	10 l	5 l
Elektrické připojení	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Jmenovité napětí	230 V	230 V	230 V
Kmitočet	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu 24h při 65 °C	0,20 kWh		0,20 kWh
Spotřeba energie v pohotovostním režimu 24h při 38 °C	0,09 kWh		0,09 kWh
Barva	bílá		
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída energetické účinnosti	A	A	A
Hmotnost	3,20 kg	5,10 kg	3,20 kg
Barva		bílá	bílá