

## LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro neizolované ploché konektory

### K 60

násuvná šířka 2,8 ; 4,8 ; 6,3 mm  
Zmáčknutí žíly a izolace vodiče probíhá ve dvou operacích.  
S odizolovacím zařízením pro průřezy 0,75 – 6 mm  
stříhač na šrouby M 2,6 až M 5  
a stříhač vodiče  
Rolování (krimpování)

lisovací rozsah: 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>  
délka: cca 225 mm  
hmotnost: cca 0,200 kg



### K 61

násuvná šířka 2,8 mm.  
Zmáčknutí žíly a izolace vodiče probíhá v jedné operaci  
Rolování (krimpování)

lisovací rozsah: 0,1 – 1 mm<sup>2</sup>  
délka: cca 175 mm  
hmotnost: cca 0,305 kg



### K 57/2

násuvná šířka 2,8 mm, dvojitě lisování.  
Zmáčknutí žíly a izolace vodiče probíhá v jedné operaci  
Rolování (krimpování)

lisovací rozsah: 0,1 – 1 mm<sup>2</sup>  
délka: cca 220 mm  
hmotnost: cca 0,550 kg



### K 67

násuvná šířka 2,8 mm,  
s rohatkovým ústrojím,  
Lisování probíhá v jedné operaci.  
Rolování (krimpování)

lisovací rozsah: 0,1 – 1 mm<sup>2</sup>  
délka: cca 210 mm  
hmotnost: cca 0,500 kg



### K 58/2

provedení jako K 57 / 2,  
avšak s násuvnou šířkou 4,8 mm  
lisovací rozsah: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>

### K 65

provedení jako K 67,  
avšak s nástrčnou šířkou 4,8 mm.

lisovací rozsah: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
délka: cca 265 mm  
hmotnost: cca 0,600 kg

## LISOVACÍ KLEŠTĚ

pro neizolované ploché konektory

### K 62

násuvná šířka 6,3 mm  
s odizolovacím zařízením pro průřezy  
0,5 – 6 mm a střihačem vodiče.  
Zamačkováání žíly a izolace vodiče  
probíhá v jedné operaci.  
Rolování (krimpování)

lisovací rozsah: 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>  
délka: cca 215 mm  
hmotnost: cca 0,500 kg



### K 59/2

násuvná šířka 6,3 mm,  
dvojitě lisování,  
s rohatkovým ústrojím  
Zamačkováání žíly a izolace  
vodiče probíhá v jedné operaci.  
Rolování (krimpování)

lisovací rozsah: 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>  
délka: cca 220 mm  
hmotnost: cca 0,510 kg



### K 63

s rohatkovým ústrojím,  
násuvná šířka 6,3 mm,  
s bočním přívodem vodiče.  
Zamačkováání žíly a izolace vodiče  
probíhá v jedné operaci.  
Rolování (krimpování)

lisovací rozsah: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
délka: cca 265 mm  
hmotnost: cca 0,600 kg



### K 68

s rohatkovým ústrojím,  
násuvná šířka 6,3 mm  
Zamačkováání žíly a izolace vodiče  
probíhá v jedné operaci.  
Rolování (krimpování)

lisovací rozsah: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
délka: cca 265 mm  
hmotnost: cca 0,600 kg



### K 64

provedení jako K 63, avšak

lisovací rozsah: 0,5 – 1,5 mm<sup>2</sup>