

## UNIVERZÁLNÍ LISOVACÍ KLEŠTĚ

s vyměnitelnými lisovacími čelistmi

### K 50

univerzální lisovací nářadí  
s vodorovně vedenými lisovacími čelistmi






délka: cca 220 mm  
hmotnost: cca 0,580 kg




**příslušenství:**

ocelovoplechová skříňka MK 55  
k uložení lisovacího nářadí K 50  
a 8 párů lisovacích čelistí katalog strana 8.13



**dodávané lisovací čelisti:**

použití	lisovací rozsah mm <sup>2</sup>	lisovací tvar	katalog strana
trubková kabelová oka a spojky	0,75 – 10		11.03
trubková kabelová oka a spojky pro plně vodiče	1,5 – 10		11.03
stáčená kabelová oka DIN 46234 kolíková kabelová oka DIN 46230	0,5 – 10		11.03
izolovaná kabelová spojení	0,1 – 16		11.03
žilové koncové dutinky	0,14 – 50		11.03

použití	lisovací rozsah mm <sup>2</sup>	lisovací tvar	katalog strana
neizolované ploché konektory	0,1 – 6		11.03
BNC - konektory (konektory pro koaxiální kabely) RG 58, 59, 62, 71			11.03
kruhové konektory a zásuvky	0,1 – 4		11.03

# LISOVACÍ KLEŠTĚ

## K 18

pro vyměnitelné čelisti DIN 48083, list 1  
s C - hlavou otočnou o 360°  
s teleskopickými rukojeťmi
















délka: cca 580 – 830 mm  
plynulá  
hmotnost: cca 2,500 kg

### příslušenství:

ocelovoplechová skříňka MK 18 pro  
uložení lisovacího nářadí K 18 a 34 párů  
lisovacích čelistí, katalog strana 8.16



### dodávané lisovací čelisti:

použití	lisovací rozsah mm <sup>2</sup>	lisovací tvar	katalog strana	použití	lisovací rozsah mm <sup>2</sup>	lisovací tvar	katalog strana
trubková kabelová oka a spojky „normální provedení“, trubková kabelová oka pro připojení přístroje	6 – 185		11.04	trubková kabelová oka pro jemně slaněné vodiče	10 – 50		11.05
trubková kabelová oka a spojky pro plně vodiče	1,5 – 10		11.04	C - odbočkové svorky	4 – 50		11.06
lisovací kabelová oka a lisovací spojky DIN 46235 / DIN 46267, část 1	6 – 185		11.04	izolovaná trubková kabelová oka a spojky	10 – 95		11.06
hliníková - kabelová oka a spojky	10 – 185		11.04	žilové koncové dutinky	10 – 95		11.06
lisovací spojky pro spojení namáhané v tahu Aldrey - lan podle DIN 48201 list 6	25 – 95		11.04	dvojitě žilové koncové dutinky	2 x 4 – 2 x 16		11.06
zakružovací čelisti pro Al a Cu - sektorové vodiče	10sm – 240se/185sm		11.05	žilové dutinky pro ztenčené jemně slaněné vodiče	10 – 95		11.06
stáčená kabelová oka DIN 46234 kolíková kabelová oka DIN 46230	10 – 70		11.05	dvojitě žilové koncové dutinky koncové dutinky jemně slaněné vodiče	2 x 4 – 2 x 16		11.06
izolovaná stáčená kabelová oka, izolovaná kolíková kabelová oka	10 – 50		11.05	střížnicí čelisti	18 mm Ø		11.06

Prosím všimněte si upozornění na str. 12.08

## LISOVACÍ KLEŠTĚ

### K 22

pro vyměnitelné čelisti  
s lisovací hlavou otočnou o 360°  
s rychlouzávěrem  
s teleskopickými rukojeťmi










délka: cca 560 – 860 mm  
plynulá  
hmotnost: cca 2,500 kg










**příslušenství:**

ocelovoplechová skříňka MK 22  
k uložení lisovacího nářadí K 22 a 17 párů  
lisovacích čelistí, katalog strana 8.16



**dodávané lisovací čelisti:**

použití	lisovací rozsah mm <sup>2</sup>	lisovací tvar	katalog strana
Cu trubková kabelová oka a spojky „normální provedení“, trubková kabelová oka pro připojení přístroje	6 – 300		11.07
Cu trubková kabelová oka a spojky pro plné vodiče	1,5 – 10		11.07
lisovací kabelová oka a lisovací spojky DIN 46235 / DIN 46267, část 1	6 – 240		11.07
hliníková kabelová oka a spojky	10 – 240		11.07
lisovací spojky pro spojení namáhané v tahu Aldrey - lan podle DIN 48201, list 6 a Al vodiče DIN 48201, list 5, 120 až 185 mm <sup>2</sup>	25 – 185		11.07
lisovací spojky DIN 48085, část 3 pro AL a Cu sektorové vodiče	25/4 – 120/20		11.08
zakružovací čelisti Al- und Cu-Sektorleiter	10sm – 300se/240sm		11.08
stáčená kabelová oka DIN 46234 kolíková kabelová oka DIN 46230	10 – 70		11.08
izolovaná stáčená kabelová oka, izolovaná kolíková kabelová oka	10 – 70		11.08

použití	lisovací rozsah mm <sup>2</sup>	lisovací tvar	katalog strana
trubková kabelová oka pro jemně slaněné vodiče	10 – 70		11.09
C odbočkové svorky	4 – 50		11.09
izolovaná trubková kabelová oka a spojky	10 – 150		11.09
dvojitě lisovací kabelová oka	2 x 50 – 2 x 70		11.09
niklová a ocelová kabelová oka a spojky	10 – 50		11.10
žilové koncové dutinky	10 – 240		11.10
dvojitě žilové koncové dutinky	2 x 4 – 2 x 16		11.10
žilové dutinky pro ztenčené jemně slaněné vodiče	10 – 240		11.10
dvojitě žilové koncové dutinky pro ztenčené jemně slaněné vodiče	2 x 4 – 2 x 16		11.10