



## TEKASOL uvolňovač šroubů



### VLASTNOSTI:

TEKASOL UVOLŇOVAČ ŠROUBŮ je okamžitě použitelný sprej s charakteristickou vůní na naftu. Má vysokou moc penetrace, odmašťování, odstraňování rzi a mazání všech třecích ploch. Sprej chrání kovové části zařízení před vlivem vlhkosti a zvyšuje odolnost proti rezavění.

Hnací plyn neobsahuje CFC.

### OBLAST POUŽITÍ:

Sprej uvolňuje oxidované materiály, zarezlé šrouby, matice a svorníky. Chrání pohyblivé kovové části (nářadí, zámky, panty, řetězy atd.) před atmosférickým vlivem. Tímto zvyšuje provozuschopnost a prodlužuje životnost mechanických částí zařízení. Používá se v autodílnách, strojírenství, průmyslu a v domácnosti pro usnadnění demontáže dílů, servis a údržbu.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

Dózu důkladně protřepat a aplikovat na oxidovaný materiál. Sprej rychle pronikne i do nepřístupných míst, dostane se pod rez a rozpouští ji. Výsledek je dosažen již po několika minutách. Dle potřeby lze postup pro zvýšení účinnosti opakovat. Sprej lze používat ve všech směrech 360 °.

### SKLADOVÁNÍ:

Výrobek je nutno skladovat ve svislé poloze. Optimální teplota skladování je 10 až 20 °C.

Expirační doba 24 měsíců.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Obsahuje: benzinová frakce (ropná) hydrogenovaná, těžká

Extrémně hořlavý.

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Dóza je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotám nad 50 °C. Ani po spotřebování násilně neotvírejte a nespalujte. Nestříkejte do plamene nebo na žhavý předmět. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

### UPOZORNĚNÍ:

Návod je sestaven na základě našeho průzkumu a zkušenosti, ale s ohledem na specifické podmínky a způsob práce doporučujeme předběžné zkoušky pro každý způsob použití.